

INVERSIONES CLODELCO SAS

Soluciones para construcción e
impermeabilización



¿QUIÉNES SOMOS?

- ▶ Somos una empresa de capital 100% colombiano, preocupada por suplir las necesidades de suministro e instalación de materiales de impermeabilización para la construcción.
- ▶ Trabajamos con los productos que brindan soluciones de la más alta calidad en el mercado (venta directa).
- ▶ Ofrecemos el servicio de instalación con personal altamente calificado, siempre buscando la relación óptima entre precio y calidad, lo que nos hace altamente competitivos ante nuestros clientes.





NUESTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS >>

Nuestro proveedor principal es EDIL, quien con más de 42 años de experiencia es marca líder en el mercado en cuanto a soluciones integrales para la impermeabilización, el aislamiento y la intemperie

Manto Asfáltico Dura Líder (Fibra de Vidrio) 2,7 mm

Descripción

El manto Standard 2.7 mm es una membrana asfáltica aplicable con llama, elaborado a base de asfalto de penetración modificado con homo-polímeros y co-polímeros propilénicos, aditivado con especiales cargas minerales y reforzado con fibra de vidrio para garantizar durabilidad y economía.

Usos Recomendados

- Impermeabilización general de techos de losas prefabricada o de placa aligerada (tabelones) con tope de mortero reforzado, metal, machihembrado, fibrocemento con hoja de base, placa de concreto nervada, para cualquier grado de inclinación, con acabado final de Pintura de Aluminio, Blanco tech o Elastomérica de colores, Tejas Asfálticas Edil o de arcilla.
- Impermeabilización de muros de contención de bajo empuje, protegido por una capa de arena de 10 cm.
- Jardineras de pequeño tamaño, protegido por una capa de mortero reforzado.

MANTO	DESCRIPCIÓN
Tamaño del Rollo	10 m. x 1m.
Espesor	2,4 - 2,6 mm.
Empaque	Hoja de polietileno flameable de 10 micras, por una cara y sílice por la otra.
Peso aprox.	2,96 Kg/m2.
Refuerzo y Color	Fibra de vidrio de 40 g/m2, Negro.

Rendimiento

9.2 m2.

Marca EDIL, directamente importado



Manto Asfáltico Dura Líder (Fibra de Vidrio) 3,2 mm

Descripción

El manto Standard 3,2 mm es una membrana asfáltica aplicable con llama, elaborado a base de asfalto de penetración modificado con Homo-polímeros y co-polímeros propilénicos, aditivado con especiales cargas minerales y reforzado con fibra de vidrio para garantizar durabilidad y economía.

Presentación

MANTO	DESCRIPCIÓN
Tamaño del Rollo	10 m. x 1 m.
Espesor	3,0 - 3,2 mm.
Empaque	Hoja de polietileno flameable de 10 micras, por una cara y sílice por la otra.
Peso aprox.	3,9 Kg/m ² .
Refuerzo y Color	Fibra de vidrio de 40 g/m ² , Negro.

Usos Recomendados

- Impermeabilización general de techos de losas prefabricada o de placa aligerada (tabelones) con tope de mortero reforzado, metal, machihembrado, fibrocemento con hoja de base, placa de concreto nervada, para cualquier grado de inclinación, con acabado final de Pintura de Aluminio, Blanco tech o Elastomérica de colores, Tejas Asfálticas Edil o de arcilla, acabado duro de hasta 5 cm de espesor, previa aplicación de elemento de separación de polietileno de 60 g/m².
- Impermeabilización de muros de contención de bajo empuje, protegido por una capa de arena de 10 cm.
- Jardineras de pequeño tamaño, protegido por una capa de mortero reforzado

Rendimiento

9.2 m².

Marca EDIL, directamente importado



Manto Asfáltico Poliéster 3mm

Descripción

El Manto Poliéster 3 mm es elaborado a base de asfalto modificado con homo-polímeros y co-polímeros del propileno y etileno. Estos modificantes le confieren elasticidad, plasticidad y flexibilidad que combinada con la resistencia y elasticidad del refuerzo de poliéster no tejido le permite buena elongación y resistencia a tracción longitudinal y transversal, para aplicación también en ambientes de clima templado.

Presentación

MANTO	DESCRIPCIÓN
Tamaño del Rollo	10 m. x 1m.
Espesor	2.79 - 3.00 mm.
Empaque	Hoja de polietileno flameable de 8 micras, por una caras y sílice por la otra.
Peso / Rollo	3.4 Kg/m2.
Color	Negro.

Marca EDIL, directamente importado

Usos Recomendados

- Impermeabilización general en zonas de clima frío, de techos de losas prefabricada o de placa aligerada (tabelones), metal, machihembrado, fibrocemento, placa de concreto nervada, para cualquier grado de inclinación, con acabado final de Pintura de Aluminio o Pintura Elastomérica Edil, Tejas Asfálticas Edil o de arcilla, acabado duro de hasta 7 cm de espesor, separado con hoja de polietileno de 60 g/m2.
- Su elasticidad y resistencia a tracción permiten el uso en juntas de dilatación de bajo perfil y superficies que presentan vibraciones o sometidas a expansión y contracción por las variaciones térmicas.
- Revestimiento de tuberías sometidas a corrosión externa.
- Impermeabilización de jardineras protegida por mortero reforzado.
- Impermeabilización de muros de contención de bajo empuje, protegido por una capa de arena de 10 cm y protector de mortero reforzado.
- Tanques para agua aéreos o subterráneo protegido por una capa de mortero reforzado.

Rendimiento

9.2 m2.



Manto Asfáltico Poliéster 4mm

Descripción

El Manto Poliéster 4 mm es elaborado a base de asfalto modificado con homo-polímeros y co-polímeros del propileno y etileno. Estos modificantes le confieren elasticidad, plasticidad y flexibilidad que combinada con la resistencia y elasticidad del refuerzo de poliéster no tejido le permite buena elongación y resistencia a tracción longitudinal y transversal, para aplicación también en ambientes de clima templado.

Presentación

MANTO	DESCRIPCIÓN
Tamaño del Rollo	10 m. x 1m.
Espesor	3.72 - 4.00 mm.
Empaque	Hoja de polietileno flameable de 8 micras, por una caras y silice por la otra.
Peso aprox.	4.5 Kg/m2.
Color	Negro

Marca EDIL, directamente importado

Usos Recomendados

- Impermeabilización general en zonas de clima frío, de techos de losas prefabricada o de placa aligerada (tabelones), metal, machihembrado, fibrocemento, placa de concreto nervada, para cualquier grado de inclinación, con acabado final de Pintura de Aluminio o Pintura Elastomérica Edil, Tejas Asfálticas Edil o de arcilla, acabado duro de hasta 7 cm de espesor, separado con hoja de polietileno de 60 g/m2.
- Su elasticidad y resistencia a tracción permiten el uso en juntas de dilatación de bajo perfil y superficies que presentan vibraciones o sometidas a expansión y contracción por las variaciones térmicas.
- Revestimiento de tuberías sometidas a corrosión externa.
- Impermeabilización de jardineras protegida por mortero reforzado.
- Impermeabilización de muros de contención de bajo empuje, protegido por una capa de arena de 10 cm y protector de mortero reforzado.
- Tanques para agua aéreos o subterráneo protegido por una capa de mortero reforzado.

Rendimiento

9.2 m2.



Manto Asfáltico Real AT Foil Aluminio 3mm

Descripción

Elaborado a base de asfalto modificado con homopolímeros y copolímeros del propileno y etileno. Estos modificantes le confieren elasticidad, plasticidad y flexibilidad Y permiten que trabaje a temperaturas templadas, que combinada con el refuerzo de fibra de vidrio y la lámina de aluminio estampada lo hace resistente a la tracción y a la intemperie. El estampado le permite tener la elongación necesaria para resistir a los movimientos de expansión y contracción típica de las superficies expuestas. La capacidad reflectante del aluminio permite bajar la temperatura de los techos y paredes.

Presentación

MANTO	DESCRIPCIÓN
Tamaño del Rollo	10 m. x 1m.
Espesor	2.8 - 3.0 mm.
Empaque	Polietileno flameable de 10 micras, por una cara y lámina de aluminio de 40 micras, por la otra.
Peso aprox.	3.3 Kg/m2.
Refuerzo	Fibra de vidrio de 40 g/m2, Aluminio natural.

Usos Recomendados

- En cubrimiento de techos de madera macho-hembra, metal o concreto de cualquier grado de pendiente.
- Para mejorar la temperatura de los techos o paredes expuestas al calor.
- Revestimiento de tuberías a la vista, sometidas a corrosión o que se quieran aislar térmicamente.

Rendimiento

9.2 m2.

Marca EDIL, directamente importado



Nuestro Compromiso de Servicio

Asegurar y proporcionar a nuestros clientes soluciones integrales para la impermeabilización, el aislamiento y la intemperie, que satisfagan sus requerimientos a través de un mejoramiento continuo de nuestros procesos, con nuevas tecnologías y un asesoramiento oportuno acorde con las exigencias del mercado.

Todo el personal de la compañía está consciente de ésta política, y participa con su esfuerzo en cumplir los objetivos y metas de la calidad establecidos.

Contamos con personal altamente calificado para realizar la instalación de nuestros productos.





Contáctenos



gerencia@clodelco.com

ventasclodelco@gmail.com

6052130/300-8924862/317-
6400800