

DVR TURBOHD TRIHIBRIDO 1080



Características: · Sistema tribrido. · Analógico/TURBOHD/IP. · Soporta servicio DDNS HIKVISION. · Compatible con software cliente iVMS-4200 (Windows/Mac), iVMS-4500 (Android, iPhone, iPad, iPod Touch). · Temperatura de operación: -10 a 55 °C. Codificación de Video: · Main stream: 1080p, 720p, VGA, WD1, 4CIF, CIF. · Sub stream: WD1, 4CIF, CIF, QCIF, QVGA. · Bitrate de 32 Kbps hasta 6 Mbps. Salidas de Video: · Salida video de HDMI y VGA simultáneas. · Soporta resoluciones de 1920 x 1080p, 1280 x 1024p, 1280 x 720p, 1024 x 768p en HDMI o VGA. Red: · Hasta 120 conexiones remotas simultáneas. · Soporta main y sub stream. · Protocolos soportados: TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTP, HTTPS. 1 HDD de hasta 4TB

\$239.900



Características: · Sistema tribrido. · Analógico/TURBOHD/IP. · Soporta servicio DDNS HIKVISION. · Compatible con software cliente iVMS-4200 (Windows/Mac), iVMS-4500 (Android, iPhone, iPad, iPod Touch). · Temperatura de operación: -10 a 55 °C. Codificación de Video: · Main stream: 1080p, 720p, VGA, WD1, 4CIF, CIF. · Sub stream: WD1, 4CIF, CIF, QCIF, QVGA. · Bitrate de 32 Kbps hasta 6 Mbps. Salidas de Video: · Salida video de HDMI y VGA simultáneas. · Soporta resoluciones de 1920 x 1080p, 1280 x 1024p, 1280 x 720p, 1024 x 768p en HDMI o VGA. Red: · Hasta 120 conexiones remotas simultáneas. · Soporta main y sub stream. · Protocolos soportados: TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTP, HTTPS. 1 HDD de hasta 4TB

\$358.900



Características: · Sistema tribrido. · Analógico/TURBOHD/IP. · Soporta servicio DDNS HIKVISION. · Compatible con software cliente iVMS-4200 (Windows/Mac), iVMS-4500 (Android, iPhone, iPad, iPod Touch). · Temperatura de operación: -10 a 55 °C. Codificación de Video: · Main stream: 1080p, 720p, VGA, WD1, 4CIF, CIF. · Sub stream: WD1, 4CIF, CIF, QCIF, QVGA. · Bitrate de 32 Kbps hasta 6 Mbps. Salidas de Video: · Salida video de HDMI y VGA simultáneas. · Soporta resoluciones de 1920 x 1080p, 1280 x 1024p, 1280 x 720p, 1024 x 768p en HDMI o VGA. Red: · Hasta 120 conexiones remotas simultáneas. · Soporta main y sub stream. · Protocolos soportados: TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTP, HTTPS. 2 HDD de hasta 4TB

\$719.900

NUEVA LINEA **epcom** POWERED BY **HIKVISION** **TURBO HD**

EV TURBOHD series **epcom** POWERED BY **HIKVISION**

HD 720p
Full HD 1080p